

Art. Nr. 102639 *tempus*STRIPE ROCK mit Folienflansch

Randstreifen aus 13 mm nicht brennbarer Steinwolle WLG 035 mit aufgenähtem PE Folienflansch, zur Vermeidung von Schallbrücken zwischen schwimmenden Estrich und aufgehenden Bauteilen, sowie Schutz der Dämmung gegen Estrichanmachwasser im Randbereich gemäß DIN 18560.

Der Randstreifen ist so anzuordnen, dass er vom tragenden Untergrund, bei mehrlagigen Dämmschichten ab der Trittschalldämmung, über den zu verlegenden Oberbodenbelag reicht. Der Überstand vom Randstreifen inklusive Naht muss nach dem Verlegen des Oberbodenbelages bzw. bei textilen und elastischen Fußbodenbelägen nach Erhärten der Spachtelmasse abgeschnitten werden.

Wärmeleitgruppe / Wärmeleitstufe	WLS 035
Wärmeleitfähigkeit	0,035 W / (m K)
Baustoff-/Brandklasse nach Abschneiden der Naht	A nicht brennbar
Folienflansch	200 mm
Zusammendrückbarkeit	3 mm / CP3
Länge / Breite / Höhe	1000 mm x 13 mm x 150 mm
Verpackung	30 m / Karton

