

Art. Nr. 103279 *tempus*FLAT KLETT DS

**Verlegefertige Selbstklebende 2 mm starke und gelochte Kunstfaserdeckschicht ohne Verlegeraster zur Erstellung einer Flächenheizung der Bauart A als Verbundkonstruktion. Die Kunstfaserdeckschicht dient zur Aufnahme von herotec Klettrohren in den Stärken 10 bis 16 mm. Die geringste Aufbauhöhe ist mit 15 mm zu realisieren.**

Der rückseitig aufgebrachte Kleber ermöglicht die Fixierung auf ebenen Flächen ohne weitere Hilfsmittel. Dies kann auf nahezu jedem Untergrund wie Bestandsestrich, keramischen Bodenbelägen, Holzböden oder ebenen und glatten Betondecken erfolgen. Die Untergründe müssen der DIN 18202 entsprechen und nach den Vorgaben der Bauchemie grundiert werden. Verbundkonstruktionen bedürfen einer fachgerechten Planung und Verarbeitung! Hier sind zusätzlich zur Verlegeanleitung der Fa. herotec explizit die Angaben der Hersteller für die gewählte Lastverteilschicht zu beachten.

Material	Kunstfaser
Farbe	grau
Rollenmaß	20.000 x 1.050 x 2 mm
Klebung	Selbstklebung mit Release-Folie
Verpackung	21 m <sup>2</sup>

